

SISTEMAS DE AMOSTRAGEM

- Grande variedade de modelos, para instalação fixa ou portátil;
- Unidade de controlo eletrónico é a mesma para todas as variedades de modelos;
- Registador de dados internos armazenar dados de amostragem e falha;
- Possibilidade de conector a um computador remoto para programar ou download de dados

Sistema automático portátil compacto



P6	Unidade compacta portátil. Disponível com distribuidor e vários tipos de garrafas.
<i>HABITAÇÃO</i>	Dupla parede, parte inferior isolada (P6 L) com ABS
<i>DIMENSÕES</i>	P6 L 500 x 700 milímetros (diam xh.) P6 Mini Maxx (. O x h) 400 x 605 milímetros
<i>PESO</i>	P6 L aprox. 15kg – P6 Mini Maxx aprox. 10 kg
<i>TEMPERATURA OPERACIONAL</i>	Ambiente -20 ... 40°C ; Amostra 0 ... 40°C
<i>FONTE DE ENERGIA</i>	230V – 50/60Hz; Consumo 350VA
<i>GARRAFAS PADRÃO INCLUIDAS</i>	P6 L: de PE 24 x 1 L / 1 x 10 L / 4 x 4 L / 8 x 2 L; de vidro 24 x 350 mL / 12 X 950 mL / 8 x 2 L P6 Mini Maxx: de PE: 1 x 10 L; de vidro: 1 x 4 L

