SONDA DE REDOX S406POL



Características gerais:

S406POL – Elétrodo tipo combinado (Medição + Referência), sem manutenção. São classificados pelas suas características de construção, o que os torna adaptáveis a múltiplas aplicações.

Aplicações: Entrada, saída e tratamento biológico de águas residuais. Aplicações industriais pesadas.

Certificação ATEX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
MODELO	S406POL
GAMA DE MEDIÇÃO	-2000mV + 2000 mV
TIPO DE APLICAÇÕES	Para aplicações químicas agressivas
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	de -10 a 60ºC
PRESSÃO MÁXIMA	6 BAR
CONDUTIVIDADE MÍNIMA DO LIQUIDO	2 µS/cm
MATERIAL	vidro
ELÉTRODO DE MEDIÇÃO	polysolve
LIGAÇÃO	Um único orifício
CABO DE LIGAÇÃO	Rosca S7
CABO	5m

Linha D'Água - Engenharia e Técnicas de Protecção do Ambiente, Lda
Parque Ind. Alto do Outeiro, Armazém C, Trajouce; 2785-591 S.Domingos de Rana
Telefone: +351 21 444 75 40 geral@linhadagua.pt - www.linhadagua.pt